RZUT PIWNICY

skala 1:100

SG1 *ściana piwniczna*

TYNK KAMYCZKOWY w/g rozwiązań systemowych; kolor CIEMNOSZARY (powyżej powierzchni gruntu)
STYRODUR XPS 30 gr. 8 cm do głębokości 40cm poniżej poziomu terenu
IZOLACJA PRZEWCIWILGOCIOWA np. IZOHAN lub równoważna, umożliwiająca przyklejenie płyt XPS, 2 warstwy ; zastostosować do wysokości hmin=30 cm ponad pow. gruntu
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

SW4

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY w/g rozwiązań systemowych; kolor – biały
WEŁNA MINERALNA, λ=0,040, gr. 12 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA WEWNĘTRZNA

LEGENDA:

B – OZNACZENIE KLATKI SCHODOWEJ

– POWIERZCHNIE OBJĘTE OPRACOWANIEM (wykończenie– gres)

–ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

– OKNA PRZEZNACZONE DO WYMIANY; wymagany współczynnik:
– okna na klatkach schodowych i w węźle cieplnym – Umax=0,9 W/m2K, okna PVC, kolor BIAŁY
– okna piwniczne – Umax=1,4 W/m2K, okna PVC, kolor BIAŁY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY

KLATKA	POWIERZCHNIA
A	129,59 m2
B	117,97 m2
C	116,55 m2
D	129,81 m2
SUMA	493,92 m2

węzeł cieplny

UWAGI:

1. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI WEZWAĆ PROJEKTANTA, KTÓRY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTĘPOWANIU.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
5. OBRÓBKI BLACHARSKIE i ORYNNOWANIE– BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA: kolor szary.
6. RZĘDNA POSADZEK POMIESZCZEŃ I KLATEK SCHODOWYCH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM ZOSTANIE PODNIESIONA W STOSUNKU DO RZĘDNEJ ISTNIEJĄCEJ O ~2cm.
7. WYMIENIANĄ STOLARKĘ OSADZIĆ W ZEWNĘTRZNYM LICU ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ. Wykonać zakład izolacji termicznej na ramę okienną hmin.=3 cm (eliminacja mostków termicznych).

SG2 *ściana piwniczna*

TYNK KAMYCZKOWY w/g rozwiązań systemowych; kolor CIEMNOSZARY (powyżej powierzchni gruntu)
STYRODUR XPS 30 gr. 10 cm do głębokości 40cm poniżej poziomu terenu
IZOLACJA PRZEWCIWILGOCIOWA np. IZOHAN lub równoważna, umożliwiająca przyklejenie płyt XPS, 2 warstwy ; zastostosować do wysokości hmin=30 cm ponad pow. gruntu
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

CZAPLIŃSCY - ARCHITEKCI
84-230 Rumia ul. Dokerów 16 tel. 889 255 550

Temat:
Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej 12 w Ornecie. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Lokalizacja:
11-130 Orneta, ul. Przemysłowa 12
dz. nr. 142/1, obręb 0002, jedn. ewid. 280905_4 Orneta

Branża: architektura

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Przemysłowej 12; 11-130 Orneta

Faza: proj. budowlany

Data: 10.2018

Nazwa rysunku:
RZUT PIWNICY

Skala: 1:100

Projekt:
arch. Damian Czaplińśki
upr. nr. POM/0162/2009

Nr rys.: A-W.2